

FENÊTRE ACIER

Unico (portes)

Système de portes en acier à rupture de pont thermique, à un ou deux battants, avec 2 joints d'étanchéité et 3 chambres sur 70 mm de profondeur. Il s'ouvre vers l'intérieur comme vers l'extérieur et se décline avec ou sans seuil.

Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Hauteur de construction	**130 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Rupture de pont thermique en acier inoxydable
- Portes à un ou deux battants
- Avec ou sans seuil (seuil automatique)
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Charnières soudées avec réglage haut/bas
- Serrures à un ou plusieurs points
- Ferrures anti-panique possibles
- Version isolée HI possible

En détail

Remplissage. La porte reçoit un vitrage ou un panneau : panneau AluLine ou panneau de porte de garage. Le vitrage peut atteindre 42 mm d'épaisseur.

Étanchéité. Un double joint EPDM bicomposant fait le tour du profil, pour une bonne isolation thermique et une tenue dans le temps.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be